

FATECARGO DO-820



Un neumático diseñado para el duro trabajo de los vehículos que transitan terrenos adversos y vías no pavimentadas. Su carcasa reforzada y su banda de rodamiento con compuestos de alta resistencia ofrecen la máxima protección frente a daños externos. El diseño de su pattern es el resultado de rigurosos estudios y tests, para lograr la máxima tracción en las condiciones más adversas y un efecto de autolimpieza que evita el empaste en terrenos con barro. Aplicaciones: Servicios forestales, Servicios petroleros, Servicios de minería y Movimientos en predios de disposición de residuos



PRESTACIONES

- > Carcasa reforzada y banda de rodamiento con compuestos de alta resistencia ofrecen la máxima protección frente a los daños externos.
- > Máxima de tracción en las condiciones más duras.
- > Efecto de autolimpieza que evita el empaste en terrenos con barro.

USOS

- > Fuera de Camino

VELOCIDADES

- > Rango G: hasta 90 km/h

RECOMENDACIONES

- > Fuera de camino [OTR]

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
295/80 R22.5	152/148	G	3.550/3.150 Kgs	9	8.25	298	1069	3269	313	1073

Fecha: 14/04/2023